

Heavy duty Opritten HD3



- Antislip oppervlak
- 3 mm. dik aluminium
- Zeewater bestendig
- Voor voertuigen met een aslast tot 1500 KG
- Diverse opleg mogelijkheden
- Hoge sterkte t.o.v. eigen gewicht



PcP Nederland B.V.

Havendijk 21

4731 TA Oudenbosch


T +31 165 31 53 00 - F +31 165 79 80

E info@pcpbv.nl - www.pcpbv.nl

Member of



Heavy duty Opritten HD3



Heavy duty opritten HD3 zijn gemaakt van 3 mm. dik zeewater bestendig aluminium, voorzien van het PcP antislip oppervlak type O3.




Deze opritten zijn samengesteld uit 2 aan elkaar gelaste profielen. De opritten hebben aan de onderzijde een bodemplaat die de belasting gelijkmatig verdeelt.

De opritten zijn leverbaar met diverse opleg mogelijkheden op de laadvloer van het voertuig.

De opritten moeten vóór gebruik, gefixeerd worden.



Type 1



Type 2

Afmetingen.

Lengte mm.	Breedte mm.	Hoogte mm.	Gewicht per stuk in KG	*Maximale aslast Ton	Laadvloer hoogte Min. / Max. mm	
					Type 1	Type 2
2000	340	90	11,5	1,5	535/735	438/637
2500	340	90	14,5	1,25	665/915	564/813
3000	340	90	17,5	1,0	794/1094	690/988

*Maximale aslast bij een hellingshoek van 15-21° op een drukvlak van 150x150 mm. met een minimale as-afstand van 1500 mm. De belastingen gelden voor voertuigen met wielen en/of rupsbanden en vinden plaats op 2 opritten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.



PcP Nederland B.V.
Havendijk 21
4731 TA Oudenbosch
T +31 165 31 53 00 - F +31 165 79 80
E info@pcpbv.nl - www.pcpbv.nl

Member of

